

MOVANO

KÜHLKOFFERAUFBAU



Abb. zeigt Sonderausstattungen.

OPEL ZERTIFIZIERTE AUFBAUTEN



OPEL MOVANO KÜHLKOFFER-AUFBAU.

Ob frische oder tiefgekühlte Ware, die Humbaur FlexBox Cool und die FlexBox Freeze mit isoliertem Boden bietet für jedes empfindliche Ladegut die passende Lösung. Zum Schutz der Stirn- und Seitenwände ist im Innenraum eine 150 mm hohe Aluminiumscheuerleiste montiert.

Die Humbaur FlexBox Cool und FlexBox Freeze sind somit ideale Partner für jegliche temperaturregeführten Transportbedürfnisse, ganz gleich ob für Rollcontainer, E2-Kisten oder Paletten.

Serienausstattung Frischedienst:

- 60-mm-Sandwichpaneele
- Doppelflügeltür hinten
- Hilfsrahmen feuerverzinkt, Heckportal aus Edelstahl
- LED-Innenraumbeleuchtung mit Bewegungsmelder
- Aufstiegstritt mit Handgriff am Heck
- Kunststoffkotflügel mit Schmutzfänger

Serienausstattung Tiefkühler:

- 80-mm-Stirnwand und -Dach
- 65-mm-Seitenwände
- 120-mm-Isolierboden
- 85-mm-Doppelflügeltür hinten
- Hilfsrahmen feuerverzinkt, Heckportal aus Edelstahl
- LED-Innenraumbeleuchtung mit Bewegungsmelder
- Aufstiegstritt mit Handgriff am Heck
- Kunststoffkotflügel mit Schmutzfänger



Zusätzliche Optionen:

- Hilfsrahmen in geschraubter Aluminiumbauweise
- 45-mm-Sandwichpaneele für Frischedienst
- Isolierboden mit Aluminiumoberfläche anstelle der Antislip-Beschichtung
- Ladebordwände von Sörensen, DAUTEL, PALFINGER (MBB), Bär, Dholandia
- diverse Ladungssicherungsschienen
- zusätzlicher Drehstangenverschluss
- Seitentüren oder -klappen
- Dachspoiler
- Lackierung nach RAL oder im Fahrgestellfarbton
- Rückfahrkamera mit 7"-Monitor
- LED-Stripes unter dem Dach
- Kühlaggregate von Carrier, Thermo King, Mitsubishi und Konvekta
- Sandwichpaneele mit Aluminiumdeckschicht
- Sandwichpaneele mit GFK-Deckschicht



Kältevorhang (optional)



Ladebordwand Kühler (optional)



Scheuerleiste, 150 mm (optional 300 mm)

OPEL MOVANO	Radstand 3.682 mm (L2) Frischedienst/Tiefkühler	Radstand 4.332 mm (L3) Frischedienst/Tiefkühler	Radstand 3.682 mm (L3, Zwillingbereifung) Frischedienst/Tiefkühler	Radstand 4.332 mm (L4, Zwillingbereifung) Frischedienst/Tiefkühler
Innenmaße (L x B x H) in mm	3.120 x 2.070 x 2.065 / 3.070 x 2.050 x 1.970	3.620 x 2.070 x 2.065 / 3.570 x 2.050 x 1.970	3.620 x 2.070 x 2.065 / 3.570 x 2.050 x 1.970	4.370 x 2.070 x 2.065 / 4.320 x 2.050 x 1.970
Gewicht, Stahl, in kg	810 / 895	900 / 990	900 / 990	1.040 / 1.130
Gewicht, GFK, in kg	565 / 620	630 / 685	630 / 685	725 / 785

Individuelle Aufbaumaße und Branchenlösungen auf Anfrage

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.



**ZERTIFIZIERTE
AUFBAUTEN**

KONTAKT:

Humbaur GmbH
Mercedesring 1
86368 Gersthofen

Tel.: +49 821 24929-957
flexbox@humbaur.com
humbaur.com

