

MOVANO

KOFFERAUFBAU



Abb. zeigt Sonderausstattungen.

OPEL ZERTIFIZIERTE AUFBAUTEN



MOVANO KOFFERAUFBAU VON JUNGE

Serienausstattung

- **Unterbau:**
In Leichtbauweise, gewichtsoptimiert, gefertigt nach Aufbaurichtlinien
- **Boden:**
Aus wasserfest verleimten Sperrholzplatten, beidseitig phenolharzbeschichtet, mit rutschfester Siebdruckoberfläche
- **Rammschutz:**
Aluminium innen an den Seitenwänden, Siebdruckplatte an der Vorderwand
- **Aufbau:**
Seitenwände und Vorderwand aus ungeteilten Leichtbaupaneelen, Wandelemente mit Aluminiumprofilen eingefasst, Rückwandportal in Leichtbaukonstruktion
- **Dach:**
Durchgehendes, transluzentes GFK-Dach mit verzinkten Querspiegeln
- **Rückwandtüren:**
Rückwanddoppeltüren mit innenliegendem Drehstangenverschluss für den rechten Türflügel und Türfeststeller für beide Türen, Ausziehtritt unter Rückwandportal, Gummi-Rammpuffer am Heck, ein Handgriff
- **Elektrik:**
 - Ein LED-Strahler als Innenbeleuchtung im Heckrahmen oben rechts
 - Umrissleuchten hinten oben rot, vorne oben weiß
 - Dritte Bremsleuchte (nur bei Fahrzeugen < 3,5 t)

Hecksonderlösungen

- Ladebordwand

Sonderausstattung

- **Ladungssicherung:**
Seitenwände/Vorderwand: Stäbchenzurrutsche(n) oder Airlineschiene(n) aufgesetzt (optional eingelassen), Ankerlochschiene(n) aufgesetzt. **Boden:** Zurrpunkte, eingelassen im Außenrahmen oder Airlineprofile im Außenrahmen

Weitere optionale Sonderausstattung:

- 5"-TFT-Monitor im Fahrerhaus und eine Farbkamera oben auf dem Heckrahmen montiert, inklusive Schutzabdeckung
- 3-D-Fahrerhaus-Dachspoiler
- Möbelpaket
- Werkzeugkasten
- Ladungssicherungsmaterialien

Für weitere Sonderausstattungen sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.



Technische Beschreibung – Serienausstattung

Unterbau	Unterbau in Leichtbauweise, Längsträger aus eloxiertem Aluminium, Querräger aus feuerverzinktem Stahl, gefertigt nach Aufbaurichtlinien
Boden	Aus wasserfest verleimten Sperrholzplatten, Stärke 16 mm, beidseitig phenolharzbeschichtet mit rutschfester Siebdruckoberfläche
Rammschutz	Aus Aluminium innen an den Seitenwänden durchgehend, Höhe ca. 80 mm. Vorderwandrammschutz aus Siebdruckplatte, Höhe ca. 625 mm
Aufbau	Seitenwände und Vorderwand aus ungeteilten Leichtbaupaneelen, 14 mm Wandstärke, Wandelemente mit Aluminiumprofilen eingefasst, Rückwandportal in Leichtbaukonstruktion
Dach	Durchgehendes, transluzentes GFK-Dach mit verzinkten Querspiegeln
Ladungssicherung	Zwei Reihen Stäbchenzurrutsche auftragend auf den Seitenwänden, Einbaumaß ca. 700 mm und 1.400 mm vom Boden bis Mitte Schiene
Rückwandtüren	Rückwanddoppeltüren mit einem innenliegenden Drehstangenverschluss für den rechten Türflügel und Türfeststeller für beide Türen, Ausziehtritt unter Rückwandportal, Gummi-Rammpuffer am Heck, ein Handgriff
Farbgebung	Aufbauarabton ähnlich „Polarweiß GNY“. Aufbauwände eingefärbt, Profile und Rückwandportal pulverbeschichtet
Elektrik	Ein LED-Strahler im Heckrahmen hinten oben rechts, Schalter für Innenbeleuchtung innen am Heckrahmen. Bei Ausführung mit Ladebordwand erfolgt die Schaltung über die Ladebordwand. Lieferung und Montage der Seitenmarkierungsleuchten, Umrissleuchten hinten oben rot, vorne oben weiß, Lieferung und Montage einer dritten Bremsleuchte hinten oben
Standardzubehör	Lieferung und Montage der Hinterachskotflügel mit Schmutzfänger, technische Abnahme, Rahmenüberhangsverlängerung (nur bei Koffer mit Hecktüren, nicht in Verbindung mit werkseitiger Kugelkopfkupplung), Ladungssicherungszertifikat

Aufbaubmessungen

Aufbaulänge i.L.	4.370 mm
Aufbaubreite i.L.	2.110 mm
Aufbauhöhe i.L.	2.100 mm
Portalbreite i.L. (Hecktüren)	2.030 mm
Portalhöhe i.L. (Hecktüren)	2.040 mm
Portalbreite i.L. (Hubladebühne)	2.030 mm
Portalhöhe i.L. (Hubladebühne)	2.040 mm

Aufbaugewichte

Leichtbaukoffer mit Heckoberklappe und aufgeführter Serienausstattung	460 kg
Leichtbaukoffer mit zweiflügeliger Hecktür und aufgeführter Serienausstattung	510 kg

Anmerkung: Abmessungen und Gewichte sind Circa-Werte und können je nach Ausstattung abweichen.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

Weitere Informationen erhalten Sie auf opel.de.



**ZERTIFIZIERTE
AUFBAUTEN**

Werk Hamburg
Kiebitzhörn 6–8
22885 Barsbüttel
Tel.: 040 67071-0
Fax: 040 67071-200

Werk Schwerin
Gartenweg 2
19073 Stralendorf
Tel.: 03869 490-0
Fax: 03869 490-28

Werk Karlsruhe
Lußhardtstraße 4
76689 Karlsdorf-Neuthard
Tel.: 07251 44103-0
Fax: 07251 44103-20

vertrieb@jf.eu
www.jf.eu

JUNGE
FAHRZEUGBAU