

OPEL MOVANO

KOFFERBAU



Abb. zeigt Sonderausstattungen.



ZERTIFIZIERTE
AUFBAUTEN

MOVANO KOFFERAUFBAU VON JUNGE

SERIENAUSSTATTUNG

- **Unterbau:** in Leichtbauweise, verzinkt, gefertigt nach Aufbau Richtlinien
- **Boden:** aus wasserfest verleimten Sperrholzplatten, beidseitig phenolharzbeschichtet, mit rutschfester Siebdruckoberfläche
- **Rammschutz:** aus Aluminium innen an den Seitenwänden und an der Vorderwand
- **Aufbau:** Seitenwände und Vorderwand aus ungeteilten Leichtbaupaneelen, Wandelemente mit Aluminiumprofilen eingefasst, Rückwandportal in Leichtbaukonstruktion
- **Dach:** durchgehendes transluzentes GFK-Dach mit verzinkten Querspiegeln
- **Rückwandtüren:** Rückwanddoppeltüren mit innenliegendem Drehstangenverschluss für den rechten Türflügel und Türfeststeller für beide Türen, Ausziehtritt unter Rückwandportal, Gummi-Ramppuffer am Heck, ein Handgriff
- **Elektrik:**
 - ein Strahler als Innenbeleuchtung im Heckrahmen oben rechts
 - Umrissleuchten hinten oben rot, vorne oben weiß
 - dritte Bremsleuchte (nur bei Fahrzeugen < 3,5 t)

HECKSONDERLÖSUNGEN

- Ladebordwand
- Rolltor
- dreiflügelige Hecktür

SONDERAUSSTATTUNG

- **Ladungssicherung:** Seitenwände/Vorderwand: Stäbchenzurrschiene(n), Ankerlochschiene(n) (optional aufgesetzt oder eingelassen) oder Airlineschiene(n) (nur aufgesetzt)
Boden: Lochschienen, Hubwagenhalterung oder BISON®-Zurmulden
- Weitere optionale Sonderausstattung:
 - Rückfahrvideo-System Standard mit 7"-TFT-Monitor im Fahrerhaus und einer Farbkamera oben auf dem Heckrahmen montiert, inklusive Schutzabdeckung
 - fünfstufige Ausziehtreppe unter dem Heckportal
 - Werkzeugkasten
 - 3-D-Fahrerhaus-Dachspoiler
 - Nadelfilz-Innenverkleidung

Für weitere Sonderausstattungen sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne.



ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Aufbaugewicht mit Rückwandtüren		530 kg
Aufbaugewicht mit Heckoberklappe		495 kg
Aufbaugewicht mit Rolltor		550 kg
Ladevolumen		19,2 m ³
Lademenge Euro-Paletten (Stück)		8
Aufbaubreite gesamt		2.260 mm
Aufbaulänge i. L.	LBW/Türen Rolltor	4.220 mm 4.140 mm
Aufbaubreite i. L.		2.190 mm
Aufbauhöhe i. L.		2.080 mm
Portalbreite i. L.	LBW/Türen Rolltor	2.130 mm 2.100 mm
Portalhöhe i. L.	LBW Türen Rolltor	1.995 mm 2.040 mm 1.870 mm
Unterbauhöhe mit Boden		220 mm
Dachstärke inklusive Regenabweiser		50 mm
Bodenstärke		16,5 mm
Bodenbelastbarkeit Punktlast		180 kg
Bodenbelastbarkeit Flächenlast		910 kg/m ²
Rammschutzhöhe		85 mm
Vorder- und Seitenwandstärke		25 mm

i. L. = innere Länge
LBW = Ladebordwand

Hinweis: Gewichtsangaben nach DIN 70020/Abmessungen sind Näherungswerte. Abweichende Sonderaufbauhöhe: 2.230 bzw. 2.380 mm i. L. möglich.

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.
Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten. Stand: August 2016

Werk Hamburg
Kiebitzhörn 6–8
22885 Barsbüttel
Tel.: 040 67071-0
Fax: 040 67071-200

Werk Schwerin
Gartenweg 2
19073 Stralendorf
Tel.: 03869 490-0
Fax: 03869 490-28

Werk Karlsruhe
Lußhardtstraße 4
76689 Karlsdorf-Neuthard
Tel.: 07251 44103-0
Fax: 07251 44103-20

vertrieb@jf.eu
www.jf.eu

JUNGE
FAHRZEUGBAU