




Abb. zeigt Sonderausstattungen.

**OPEL MOVANO**

**ALLRADANTRIEB 4X4.**



**ZERTIFIZIERTE  
AUFBAUTEN**



**Wir leben Autos.**

# MIT ZUSCHALTbareM ALLRADANTRIEB.

Der Opel Movano ist eine bekannte und bewährte Größe in der Transporterwelt.

Oberaigner erweitert das Einsatzspektrum dieses Fahrzeugs durch ein leistungsstarkes zuschaltbares Allradkonzept auch für Einsätze bei schlechten Fahrbedingungen und abseits der Straße.



# WEITER KOMMEN.

**Anfahren an der Steigung, Schneefahrbahn, nasse Wiesen, Schotter oder Schlamm: Der Opel Movano 4x4 lässt Sie nun noch weiter kommen.**

Mit jahrzehntelanger Erfahrung und Know-how bei Großserien-Allradsystemen hat Oberaigner die Allradtechnik für den Opel Movano 4x4 entwickelt. Der Allradantrieb ist grundsätzlich für alle N1/N2-Modelle mit Hinterradantrieb erhältlich.

Die Antriebstechnik des Serienfahrzeugs wird mit einem zuschaltbaren Allradantrieb (Zuschaltung der Vorderachse) sowie einer Untersetzungsstufe 1:1,42 erweitert („Geländegang“ für besonders langsames Fahren bzw. Anfahren mit großen Lasten oder an Steigungen). Die Aktivierung von Allrad und Untersetzung erfolgt per Tastendruck im Cockpit. Durch das besonders leichte und kompakte Allradsystem werden das Mehrgewicht des Fahrzeugs sowie die Fahrzeuganhebung auf ein Minimum reduziert. Ergebnis: große Nutzlast und ein hervorragendes Fahrverhalten. Auch die Fahrdynamikregelung mit ESP<sup>®</sup> und ABS bleibt im Normalbetrieb erhalten.



# DER OPEL MOVANO 4X4.

- **Modelle und Varianten<sup>1</sup>**  
Alle Opel Movano Modelle mit Heckantrieb, Schaltgetriebe, 3.682/4.332 mm Radstand, Kastenwagen/Fahrgestell/Doppelkabine, EB/ZB, einschließlich Kipper-OEM-Umbauten als Basis verwendbar
- **Hinterachsübersetzung**  
wie Basis Opel Movano 4x2 mit Heckantrieb
- **Antrieb**  
Hinterradantrieb mit zuschaltbarem Allradantrieb
- **Differenzialsperren**  
Verteilergetriebe (Längssperre, starre Zuschaltung), Hinterachse Quersperre wie beim 4x2-Heckantrieb
- **Geländeuntersetzung**  
i = 1,42 zuschaltbar
- **Tankinhalt**  
90 Liter
- **Mehrgewicht durch Allradsystem**  
150 kg<sup>2</sup> (Vorderachse 115 kg, Hinterachse 35 kg)
- **Fahrzeuganhebung**  
an Vorder- und Hinterachse je 65 mm

<sup>1</sup> Bitte genaue Konfiguration mit Oberaigner abklären.

<sup>2</sup> Beinhaltet vergrößertes Tankvolumen.

Irrtum vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.  
Stand: September 2014