

OPEL MOVANO

PRITSCHENWAGEN



Abb. zeigt Sonderausstattungen.



**ZERTIFIZIERTE
AUFBAUTEN**

MOVANO PRITSCHENWAGEN VON SCHOON FAHRZEUGSYSTEME

VORTEILE

- Rahmenkonstruktion verschweißt und feuerverzinkt
- niedrige Beladehöhe ohne innenliegende Radkästen
- Siebdruckboden
- Zurrösen für die Ladungssicherung
- 4,5-t-Version inklusive Unterfahrerschutz

PRITSCHENARTEN

- Mittelhochpritsche
Beladehöhe: ca. 880/930 mm
Bauhöhe: ca. 120 mm
- Tiefpritsche
Beladehöhe: ca. 780/830 mm
Bauhöhe: ca. 80 mm



Fahrgestell	EK = Einzelkabine DK = Doppelkabine	Antrieb	Typ	Aufbaumaße (Standard) außen (mm)	Aufbaugewicht (kg)
Movano L2 (3,5 t)	EK	F/H	MPMM1	3.350 x 2.100 x 400	290
Movano L3 (3,5 t)	EK	F/H	MPMM2	4.100 x 2.100 x 400	325
Movano L3 (3,5 t/4,5 t)	EK	H	MPMM3	4.000 x 2.200 x 400	340
Movano L4 (3,5 t/4,5 t)	EK	H	MPMM4	4.650 x 2.200 x 400	380
Movano L2 (3,5 t)	DK	F/H	MPMM5	2.700 x 2.100 x 400	225
Movano L3 (3,5 t)	DK	F/H	MPMM6	3.350 x 2.100 x 400	290
Movano L3 (3,5 t/4,5 t)	DK	H	MPMM7	3.250 x 2.200 x 400	285
Movano L4 (3,5 t/4,5 t)	DK	H	MPMM8	3.900 x 2.200 x 400	330

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten. Stand: August 2016