




Abb. zeigt Sonderausstattungen.

OPEL MOVANO

LEICHTBAU-KOFFERAUFBAU.



**ZERTIFIZIERTE
AUFBAUTEN**



Wir leben Autos.

LEICHTBAU-KOFFERAUFBAU.

Standardausstattung:

- 30er GFK-Sandwichwände mit formschönen Aluminiumprofilen
- GFK-Dach halbtransparent mit vorgebogenen Aluquerprofilen
- Leichtbau-Heckportal (verzinkt)
- Sandwich-Hecktüren 270° öffnend, innenliegender Edelstahlverschluss
- 2 Türfeststeller
- 1 fester Heckauftrittsbügel rechts
- feuerverzinkter Unterrahmen mit Siebdruckboden 18 mm
- 1 Reihe Kombi-Zurrschiene montiert, Höhe auf Wunsch
- GFK-Kotflügel
- LED-Portalleuchten sowie seitliche Markierungsleuchten
- Lackierung in Opel Standardfarben (Metallic gegen Mehrpreis)
- Verriegelung und TÜV-Abnahme

Spezielle Optionen gemäß Kundenwunsch:

- Heizung oder Kühlung, ggf. mit leichtem Isolierboden
- Cargo-Heckrolltor
- Seitenverkaufsklappe
- zusätzliche Zurrschienen
- Werbebeschriftungen und Sonderlackierungen

Abgebildetes Fahrzeug:

- Opel Movano L3, Radstand 4.332 mm, zGG. 3.500 kg mit Singlereifen und Frontantrieb
- Aufbau-Innenmaße: L x B x H: 4.030 x 2.040 x 2.100 mm
Aufbaugewicht ca. 660 kg
- Nutzlast ca. 1.060 kg
- zusätzlich ausgestattet mit LED-Innenbeleuchtung, 2 Reihen versenkte Kombi-Zurrschiene, 3-D-Dachspoiler, seitlicher Unterschutz, abriebfester GFK-Gerstenkorbboden, ausziehbare vierstufige Hecktreppe

Weitere Ausstattungen:

- GFK-Sandwichdach
- Seitentür mit Bügelauftritt rechts oder links montiert
- Ladebordwand 500 kg vollhydraulisch mit Heckoberklappe am Heck montiert
- Rosten-Heckauftritt über gesamter Fahrzeugbreite (L x H 1.900 x 400 mm)
- Schiebe- oder Dachlüfter
- Absperrstangen, Ladegurte und Bodenzurösen
- und vieles mehr



Basisfahrzeuge Opel Movano Fahrgestelle:

| | | | |
|----------------------|------------------------|--------------|----------------------|
| L2 Radstand 3.682 mm | Front- und Heckantrieb | Singlereifen | 3.500 kg |
| L3 Radstand 4.332 mm | Front- und Heckantrieb | Singlereifen | 3.500 kg |
| L3 Radstand 3.682 mm | Heckantrieb | Doppelreifen | 3.500 kg 4.500 kg |
| L4 Radstand 4.332 mm | Heckantrieb | Doppelreifen | 3.500 kg 4.500 kg |

Koffer (L x B x H):

| |
|--------------------------|
| 3.380 x 2.040 x 2.100 mm |
| 4.030 x 2.040 x 2.100 mm |
| 3.980 x 2.115 x 2.100 mm |
| 4.580 x 2.115 x 2.100 mm |

Irrtum vorbehalten. Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten. Stand: September 2014

Heinz Schutz GmbH
Bendingbosteler Dorfstraße 15
27308 Kirchlinteln

Tel.: 04237 9311-0
Fax: 04237 9311-11
info@schutz-fahrzeugbau.de
www.schutz-fahrzeugbau.de

SCHUTZ
FAHRZEUGBAU