

Corsa D - Motor A12XEL - Angaben ohne Gewähr !

Drehmoment Richtwerte – Vorderradaufhängung, Räder und Reifen

| | Nm |
|---|------------------------------------|
| Achswelle an Radnabe | 70 Nm + 60° + 5° ¹⁾ |
| Vorderachskörper an Karosserie | 90 Nm + 45° + 15° ¹⁾ |
| Federbein an Achsschenkel | 80 Nm + 60° + 15° ¹⁾ |
| Federbein an Radeinbau | 45 |
| Führungsgelenk an Achsschenkel | 60 |
| Drehmomentstütze hinten an Getriebe | 80 ²⁾ |
| Flansch an Halter Zwischenwelle | 18 |
| Haltebügel Stabilisator an Vorderachskörper | 25 |
| Kolbenstange an Stützlager | 50 |
| Kontermutter an Spurstangenkopf | 60 |
| Lenker vorne und hinten an Vorderachskörper | 90 Nm + 75° + 15° ^{3) 1)} |
| Pendel an Federbein und Stabilisator | 40 |
| Rad an Radnabe | 110 |
| Spurstangenkopf an Achsschenkel | 35 ¹⁾ |
| Bremsträger an Achsschenkel (M12x1,25) | 105 ²⁾ |

1) Neue Befestigungsschraube(n), neue Befestigungsmuttern verwenden!

2) Gewinde reinigen und Schrauben mit Sicherungsmasse einsetzen.

3) Das Anziehen der Schraubverbindung erfolgt unter Fahrzeugbelastung, wobei die Vordersitze jeweils mit 70 kg belastet sind.